



مناقصة رقم 6/ل ف/2026
Chemical Storage + Fume hood
توريد وتركيب وتشغيل

السادة يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف المرفق، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-الجمع الإداري بالظرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:
توقيع رئيس اللجنة:

1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الثلاثاء تاريخ 2026/2/10، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.

2- ثمن نسخة المناقصة مجانية.

3- ارفاق رخصة المهن وشهادة التسجيل ووصل ثمن النسخة وان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني.

4- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Word أو Excel").

5- تقديم كفالة دخول/ شيك مصدق بنسبة 3% من قيمة العرض، وكفالة/ شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.

6- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.

7- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.

8- تفرض غرامة تأخير كما يلي:

0.001 واحد بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.

0.002 اثنان بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.

0.003 ثلاثة بالآلاف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.

على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.

9- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.

10- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25% وقابلة للتجزئة.

11- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.

12- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.

13- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.

14- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من

شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:

مناقصة رقم 6/ل ف/2026

Chemical Storage + Fume hood توريد وتركيب وتشغيل

البند 1: مواصفات الفيوم هود: توريد وتركيب وتشغيل Fume hood with its accessories عدد 4

Design	- يتطابق مع المواصفات الأوروبية EN14175 و ASHRAE110 مع وجود الشهادات
Overall Dimensions	عدد 3 : Overall Dimensions (WxDxH) 1500 (W) X 900 (D) X 2500 (H) mm
Overall Dimensions	عدد 1 : Overall Dimensions (WxDxH) 1000-1200 (W) X 900 (D) X 2200 (H) mm
& Chamber Back baffles	- مصنوع من مادة الفينوليك ريزن المقاوم للماء والرطوبة وبخزة المواد الكيميائية. - سماكة الجدران 25 ملم مما يوفر بمساحة عمل داخلية واسعة. - امكانية رؤية كامل الحجرة من الداخل Full view. - فتحات جانبية من الجهتين كمسار لتمرير الاسلاك والتوصيلات عند الحاجة. - الفواصل الداخلية مصنوعة من الفينوليك ريزن قابل للإزالة لتسهيل عملية التنظيف عند الحاجة. - المساحة الفعلية الداخلية للاستخدام 1450x665x1280 ملم للطالب
Structure	- مصنوع من مادة الفينوليك ريزن المقاوم للماء والرطوبة وبخزة المواد الكيميائية. - الجوانب على ارتفاع الجهاز كامل مصنوعة من الفينوليك ريزن
Mechanical outlets	- يتم تثبيتها على الجدار الخلفي (ظهر الجهاز) مما يوفر سهولة استخدام ومساحة عمل داخلية أكبر.
service trunk	- مجرى خدمات امامي اسفل سطح العمل مصنوع من بروفيل الألمنيوم وغطاء فينوليك ريزن قابل للإزالة للوصول للخدمات و التمديدات. - مزود بقواطع كهربائية breakers circuit لغايات الامان والحماية الضرورية للطلاب - مزود بمخارج كهرباء مع غطاء حماية.
Glass sash	- الباب الزجاجي مصنوع من الزجاج المقوى مع اطار من بروفيل الألمنيوم خاص. - يسير الباب على مجرى بروفيل ألمنيوم جانبي والذي يضمن سهولة الرفع والتنزيل. - يتوازن الباب باستخدام اوزان خلفية مع حبال الستانلس ستيل وبكرات قوية. - يوفر رؤية كاملة للجهاز
Air Foil	- مصنوع من الستانلس الستيل المطلي المقاوم للمواد الكيميائية وليس حديد - قابل للفك والطي والتركيب لتسهيل عملية التنظيف وتبرير الكوابل. - تصميم يضمن انسياب الهواء داخل الجهاز.
Lower storage cabinets	HPL Lamianted Plywood خزانه تحت الهود مصنوعة من مادة قابلة للسحب للتمكن من الوصول لمنطقة الخدمات لاعمال الصيانة عند الحاجة
Exhaust Hood	- يتم شبك الجهاز بالدكت بواسطة هود أعلى الحجرة exhaust hood مصنوع من البولي برويلين المقاوم للمواد الكيميائية. - الهود مزود بصمام تحكم يدوي Damper. - يزود الجهاز بمضخة سحب (Polypropylene fan, UV resistant) 3 فاز لا تقل قدرة السحب عن 1450 rpm
نظام الانارة	اضاءة LED مثبتة على سقف الجهاز ومعزولة بالزجاج المقوى وليس ضوء نيون
فتحات جانبية	نضمن وجود فتحات جانبية للجهاز لتمرير الاسلاك

ملاحظة: السعر يشمل الدكت والتركيب وجميع الاعمال المدنية والتشغيل

البند 2 : مواصفات خزائن الكيماويات Chemical Storage Cabinet with its accessories عدد 4		
3	• Safety Storage Cabinet for Chemicals • Size: 1200x600x1950mm: • Ventilated Storage Cabinet with two separate compartments for Acid and Base. • Constructed from 19mm HPL Laminated MDF, light grey. • Two vertical back walls 12mm thick. • Each compartment provided with 5- 7 Polypropylene trays. • -Inline fan for suction the vapor of chemicals, which can be fixed over the cabinet with its duct.	Chemical Storage Cabinet